MODO LED FI 173 1010LM 857 IP67 I KL. 9° (11W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958212
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	11
Temperatura barwowa [K]:	5700
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy
Materiał klosza:	szkło hart.
Optyka:	soczewka
Kąt świecenia [°]:	9
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø173/149

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa typu up-light przeznaczona do montażu w gruncie zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP67, dzięki czemu jest odporna na zalewanie wodą. By optymalnie spełniać swoje zadanie wykonana została z aluminium i szyby ze szkła hartowanego dodatkowo zabezpieczonego uszczelką. Dostępna jest w wielu wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa jest chętnie stosowana zarówno jako oświetlenie elewacji różnorodnych budynków takich jak: biurowce, obiekty handlowe, salony samochodowe, obiekty sakralne, jak również terenów zielonych, parków i innych elementów architektury.

MODO LED FI 173 1010LM 857 IP67 I KL. 9° (11W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	11
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1010
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	5700
Kąt świecenia [°]:	9
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy
Materiał pierścienia:	stal
Kolor pierścienia:	srebrny

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø173/149
Wymiary montażowe [mm]:	ø156,5/149
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP67
Waga netto [kg]:	1.300
Gwarancja [lata]:	2
Indeks:	958212
EAN:	5905963958212
Kategoria typ:	akcentujące
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Klasa energetyczna:	F
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	92
Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 12 styczeń 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 86/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl