

MODO LED FI 185 1370LM 840 IP67 I KL. 15° (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	959684
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy
Materiał klosza:	szkło hart.
Optyka:	soczewka
Kąt świecenia [°]:	15
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø185/123,6

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa typu up-light przeznaczona do montażu w gruncie zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP67, dzięki czemu jest odporna na zalewanie wodą. By optymalnie spełniać swoje zadanie wykonana została z aluminium i szyby ze szkła hartowanego dodatkowo zabezpieczonego uszczelką. Dostępna jest w wielu wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa jest chętnie stosowana zarówno jako oświetlenie elewacji różnorodnych budynków takich jak: biurowce, obiekty handlowe, salony samochodowe, obiekty sakralne, jak również terenów zielonych, parków i innych elementów architektury.

MODO LED FI 185 1370LM 840 IP67 I KL. 15° (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor pierścienia:	srebrny
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø185/123,6
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1370	Wymiary montażowe [mm]:	ø172/123,6
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK10
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP67
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	2
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	959684
Kąt świecenia [°]:	15	EAN:	5905963959684
Materiał klosza:	szkło hart.	Kategoria typ:	akcentujące
Rodzaj klosza:	transparentny	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał optyki:	PMMA	Klasa energetyczna:	F
Optyka:	soczewka	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76
Materiał pierścienia:	stal	Instrukcja:	Pobierz PDF