MODO LED FI 185 1435LM 857 IP67 I KL. 30° (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958434
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Temperatura barwowa [K]:	5700
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy
Materiał klosza:	szkło hart.
Optyka:	soczewka
Kąt świecenia [°]:	30
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø185/123,6

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa typu up-light przeznaczona do montażu w gruncie zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP67, dzięki czemu jest odporna na zalewanie wodą. By optymalnie spełniać swoje zadanie wykonana została z aluminium i szyby ze szkła hartowanego dodatkowo zabezpieczonego uszczelką. Dostępna jest w wielu wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa jest chętnie stosowana zarówno jako oświetlenie elewacji różnorodnych budynków takich jak: biurowce, obiekty handlowe, salony samochodowe, obiekty sakralne, jak również terenów zielonych, parków i innych elementów architektury.

MODO LED FI 185 1435LM 857 IP67 I KL. 30° (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Kolor pierścienia:**	srebrny
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø185/123,6
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1435	**Wymiary montażowe [mm]:**	ø172/123,6
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Stopień szczelności:**	IP67
Klasa ochronności:	I	**Gwarancja [lata]:**	2
Temperatura barwowa [K]:	5700	**Indeks:**	958434
Kąt świecenia [°]:	30	**EAN:**	5905963958434
Materiał klosza:	szkło hart.	**Kategoria typ:**	akcentujące
Rodzaj klosza:	transparentny	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Materiał optyki:	PMMA	**Klasa energetyczna:**	F
Optyka:	soczewka	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy	**Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:**	80
Materiał pierścienia:	stal	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 12 styczeń 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 86/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl