CAMEA PRO LED EVO 10W MATT WEISS 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	206016/HV
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	10
Lichtstrom [lm]*:	1090
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und IP44-Dichtheit aus. Basis und Ring wurden aus UV-beständigem Kunststoff entworfen. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Die Leuchte wurde in einer Diebstahlschutzversion mit zusätzlichem Ringschutz hergestellt. Sie ist auch mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen - in Nutzräumen, Durchgängen, Treppenhäusern. Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.

CAMEA PRO LED EVO 10W MATT WEISS 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	206016/HV	**Typ Diffusor:**	OPAL
EAN:	5905963206016/HV	**Material Gehäuse:**	PP
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Leistung [W]:	10	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø300/90
Nennleistung der Leuchte [W]:	11	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IP-Schutzart:**	IP44
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Anbau
Lichtstrom [lm]:	1090	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	99	**Eigengewicht [kg]:**	0.600
Energieeffizienzklasse:	E	**Garantie [Jahre]:**	2
Schutzklasse:	II	**CE-Zertifikat:**	56/2015
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
Power Factor:	0.53	**ETIM klasse:**	EC002892
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 56/2015

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl