

# CAMEA PRO LED EVO 10W MATT WEISS BEWEGUNGSMELDER 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Index:                  | 206122/HV |
| IP-Schutzart:           | IP44      |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10      |
| Leistung [W]:           | 10        |
| Lichtstrom [lm]*:       | 1010      |
| Farbtemperatur [K]:     | 3000      |
| Energieeffizienzklasse: | F         |
| Material Gehäuse:       | PP        |
| Material Diffusor:      | PC        |
| Typ Diffusor:           | OPAL      |

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und IP44-Dichtheit aus. Basis und Ring wurden aus UV-beständigem Kunststoff entworfen. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Die Leuchte wurde in einer Diebstahlschutzversion mit zusätzlichem Ringschutz hergestellt. Sie ist auch mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen - in Nutträumen, Durchgängen, Treppenhäusern. Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.

# CAMEA PRO LED EVO 10W MATT WEISS

## BEWEGUNGSMELDER 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                  |                              |                                  |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Index:                        | 206122/HV        | Material Gehäuse:            | PP                               |
| EAN:                          | 5905963206122/HV | Farbe Gehäuse:               | weiss                            |
| Lichtquelle:                  | LED modul        | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | ø300/90                          |
| Leistung [W]:                 | 10               | IK-Stoßfestigkeitsgrad:      | IK10                             |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 11               | IP-Schutzart:                | IP44                             |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240          | Montage:                     | Anbau                            |
| Frequenz:                     | 50 - 60          | Betriebstemperatur [°C]:     | von -20 bis +35                  |
| Lichtstrom [lm]:              | 1010             | Bewegungs- sensor:           | ja                               |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 92               | Eigengewicht [kg]:           | 0.670                            |
| Energieeffizienzklasse:       | F                | Garantie [Jahre]:            | 2                                |
| Schutzklasse:                 | II               | CE-Zertifikat:               | <a href="#">56/2015</a>          |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000             | Kategorietyp:                | Deckenlampe                      |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80              | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 50000                            |
| Power Factor:                 | 0.53             | ETIM klasse:                 | EC002892                         |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 120              | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Diffusor:            | PC               | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Typ Diffusor:                 | OPAL             |                              |                                  |

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2020  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 56/2015



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)