

COMPACT LED EVO N 5450LM PLX II SCHUTZKLASSE IP20 1200X250 830 (50W) NOT3ST.

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	630415
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	50
Lichtstrom [lm]*:	5450
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED-Module und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden Diffusor. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Griffe gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe. COMPACT LED EVO N 1200x250 mit nPRM Nano-Prismen-Diffusor, überall dort einsetzbar, wo ein niedriger UGR gefordert ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energieparende LED-Lösungen eingesetzt.

COMPACT LED EVO N 5450LM PLX II SCHUTZKLASSE IP20 1200X250 830 (50W) NOT3ST.

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	630415	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/250/66
EAN:	5905963630415	IP-Schutzzart:	IP20
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Leistung [W]:	50	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	2.800
Lichtstrom [lm]:	5450	Kategorieotyp:	Einlegeleuchten
Lichtausbeute [lm/W]:	103	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Farbtemperatur [K]:	3000	ETIM klasse:	EC002892
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.95	Garantie [Jahren]:	2 / 0.5 (Batterie)
Material Diffusor:	PS	CE-Zertifikat:	361/2023
Typ Diffusor:	OPAL	ENEC-Zertifikat:	
Material Gehäuse:	ABS	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Farbe Gehäuse:	weiss	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 11 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 361/2023