

CORIA 11050LM 900MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	55541
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	100
Lichtstrom [lm]*:	11050
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


CORIA 11050LM 900MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	555541	Material Diffusor:	PS
EAN:	5905963555541	Typ Diffusor:	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leistung [W]:	100	Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Nennleistung der Leuchte [W]:	114	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø900/86
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP44
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	11050	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Eigengewicht [kg]:	9.800
Energieeffizienzklasse:	E	CE-Zertifikat:	224/2023
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Downlight
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC002892
Power Factor:	0.97	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



CORIA 11050LM 900MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
556647	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawiesz Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

CORIA 11050LM 900MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiß dali (556661)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiß (556685)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali (556708)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiß (556722)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali (556746)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 21 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 224/2023