DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 555565

IP-Schutzart: IP44

Leistung [W]: 22

Lichtstrom [lm]\*: 1900

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index: 80

Energieeffizienzklasse: F

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: schwarz matt

Material Diffusor: PS

### **CHARAKTERISTIK**

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.




DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	555565
EAN:	5905963555565
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	22
Nennleistung der Leuchte [W]:	23
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	1900
Lichtausbeute [Im/W]:	82
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	Ī
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	80
SDCM:	≤3
Power Factor:	0.88
Material Diffusor:	PS

Typ Diffusor:	OPAL	
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	
Farbe Gehäuse:	häuse: schwarz matt	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/86	
IP-Schutzart:	IP44	
Montage:	Anbau	
Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35	
Eigengewicht [kg]:	3.400	
CE-Zertifikat:	<u>224/2023</u>	
Garantie [Jahre]:	5	
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000	
ETIM klasse:	EC002892	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**





DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
556647	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali



#### **DETAILLIERTE PRODUKTKARTE**



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali (556661)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß (556685)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali (556708)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß (556722)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali (556746)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



