

CORIA 4700LM 600MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	55527
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	50
Lichtstrom [lm]*:	4700
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


CORIA 4700LM 600MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	50	IP-Schutzart:	IP20
Index:	555527	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000	Farb- wiedergabe- index:	>80
EAN:	5905963555527	SDCM:	≤ 3
Lichtstrom [lm]:	4700	Power Factor:	0.97
Lichtquelle:	LED modul	Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Nennleistung der Leuchte [W]:	51	Montage:	Hänge-/abgehängt
DIMM DALI:	ja	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	6.500
Frequenz:	50 - 60	CE-Zertifikat:	224/2023
Farbe Gehäuse:	schwarz matt	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	92	Kategorietyp:	Downlight
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø600/86	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Energieeffizienzklasse:	F	ETIM klasse:	EC001743
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



CORIA 4700LM 600MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
556647	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawiesz Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

CORIA 4700LM 600MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 biały (556647)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)




Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 224/2023