

DL 220 LED 3000K 18W WEISS MATT

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	515484
IP-Schutzart:	IP65
Leistung [W]:	18
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Downlight mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel hat eine hohe Lichtausbeute, einen hohen Schutzgrad IP65 und zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung aus. Der Diffusor wurde aus prismatischem oder mattem PC entworfen. Erhältlich in Versionen mit DALI.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist sowohl für den Innengebrauch (Büros, Durchgänge, Nutzräume) als auch für den Außeneinsatz vorgesehen. Aufgrund der Möglichkeit, sie mit einem Vorschaltgerät herzustellen, das für die Arbeit mit DALI-Lichtsteuersystemen geeignet ist, wird sie besonders für Bürogebäude der Klasse A empfohlen und bietet eine gute Beleuchtung der Oberfläche und fördert Arbeiten, die eine hohe Konzentration des Sehvermögens erfordern. Sie wurde für die Installation in jeder Art von abgehängter Decke (Kassette, GK) entwickelt.


DL 220 LED 3000K 18W WEISS MATT

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	515484	Material Gehäuse:	ABS
EAN:	5905963515484	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø220/65
Leistung [W]:	18	Einbaumaße [mm]:	ø205
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP65
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	1400	Betriebstemperatur [°C]:	von -36 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	74	Eigengewicht [kg]:	1.250
Energieeffizienzklasse:	F	CE-Zertifikat:	114/2019
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	PZH-Zertifikat:	HK/B/0987/01/2014
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Downlight
Power Factor:	0.92	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Abstrahl- winkel [°]:	120	ETIM klasse:	EC002892
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM MATT	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 14 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 114/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl