

# CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1900LM IP65 840 (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Index:                  | 949081 |
| IP-Schutzart:           | IP65   |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06   |
| Leistung [W]:           | 15     |
| Lichtstrom [lm]*:       | 1900   |
| Farbtemperatur [K]:     | 4000   |
| SDCM:                   | ≤ 3    |
| Energieeffizienzklasse: | E      |
| Material Gehäuse:       | ABS    |

## CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:

- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


# CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1900LM IP65 840 (15W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |                                            |                                                                                      |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Index:                        | 949081        | Farbe Gehäuse:                             | weiss                                                                                |
| EAN:                          | 5905963949081 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | 320/105                                                                              |
| Lichtquelle:                  | LED modul     | Einbaumaße [mm]:                           | 158                                                                                  |
| Leistung [W]:                 | 15            | IK-Stoßfestigkeitsgrad:                    | IK06                                                                                 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 16            | IP-Schutzart:                              | IP65                                                                                 |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240       | Montage:                                   | Anbau                                                                                |
| Frequenz:                     | 50 - 60       | Betriebstemperatur [°C]:                   | von -10 bis +35                                                                      |
| Lichtstrom [lm]:              | 1900          | Zubehör Enthalten:                         | Verschraubung,<br>Zugentlastung,<br>2xLeitungsmantel,<br>Schraufschrauben, 6mm-Dübel |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 103           | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 342/342/122                                                                          |
| Energieeffizienzklasse:       | E             | Eigengewicht [kg]:                         | 0.750                                                                                |
| Schutzklasse:                 | II            | Garantie [Jahre]:                          | 5                                                                                    |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000          | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">119/2018</a>                                                             |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | Kategorietyp:                              | Deckenlampe                                                                          |
| SDCM:                         | ≤ 3           | Version:                                   | BOX IP65                                                                             |
| Power Factor:                 | 0.94          | Produktlinie:                              | Plus                                                                                 |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 120           | Wechselspannungsbereich [V]:               | 220 - 240                                                                            |
| Überspannungsschutz [kV]:     | 1             | Lebensdauer LED L70B50 [h]:                | 115000                                                                               |
| Material Diffusor:            | PC            | Lebensdauer LED L80B20 [h]:                | 73000                                                                                |
| Typ Diffusor:                 | OPAL          | Lebensdauer LED L90B10 [h]:                | 36000                                                                                |
| Farbe Diffusor:               | weiss         | Verteilungstyp:                            | lambertsch                                                                           |
| Material Optik:               | PMMA          | Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:      | 794/1194/982                                                                         |
| Optik:                        | Linse         | Photobiologische Sicherheit:               | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)                                                     |
| Material Gehäuse:             | ABS           | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>                                                         |

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 119/2018

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)