

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 320MM 1020LM IP65 840 (11W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP54; IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06; IK07
Leistung [W]:	11
Lichtstrom [lm]*:	950 - 2450
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:

- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 320MM 1020LM IP65 840 (11W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Einbaumaße [mm]:	158
EAN:	x	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06; IK07
Lichtquelle:	moduł LED	IP-Schutzart:	IP54; IP65
Leistung [W]:	11	Montage:	natynkowy
Nennleistung der Leuchte [W]:	11.90; 16.00; 28.00	Betriebstemperatur [°C]:	od -10 do +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Korridor:	ja
Frequenz:	50-60	PIR:	ja
Lichtstrom [lm]:	950 - 2450	Bewegungs- sensor:	ja
Energieeffizienzklasse:	E; F	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Schutzklasse:	II	DIMM DALI:	ja
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Farb- wiedergabe- index:	>80		master; master/slave; slave; slave/dim
SDCM:	≤ 3; ≤ 4	Master Slave:	342/342/122
Power Factor:	0.92; 0.93; 0.94; 0.95	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Max Belastung (RCR) [W]:	300	Garantie [Jahre]:	119/2018; 373/2023; 374/2023
Abstrahl- winkel [°]:	120	CE-Zertifikat:	Deckenlampe
Akku:	NiMh; NiMh 3,6V	Kategorietyp:	max EDGE BOX RING IP65
Batteriekapazität [mAh]:	1500	Version:	ja
Überspannungsschutz [kV]:	1; 2	Autotest:	ja
Material Diffusor:	PC	Anti-vandal:	plus
Typ Diffusor:	OPAL	Produktlinie:	198 - 264; 220 - 240
Farbe Diffusor:	biały	Wechselspannungsbereich [V]:	115000; 120000; 122000
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	73000; 75000; 78000
Optik:	soczewka	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	33000; 36000; 39000
Material Gehäuse:	ABS	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	Verteilungstyp:
Farbe Gehäuse:	biały	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	794/1194/982
Material Ring:	ABS	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	ETIM klasse:
Farbe Ring:	antracyt; biały	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	Photobiologische Sicherheit:
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/105; 340/105	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
		Lebensdauer LED L90B10 [h]:	Anleitung:
		Lebensdauer LED L90B10 [h]:	Download PDF

LIGHT CURVES

