QUEST PLUS LED HB 28000LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (192W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	559433
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	192
Lichtstrom [lm]*:	28000
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	Aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertige HIGH-BAY-Leuchte mit eingebauter LED-Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist grau lackiert (RAL 9006) und die Montagehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist.
Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:
- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtung von Bildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die mit Lebensmitteln verbunden sind.

QUEST PLUS LED HB 28000LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (192W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	559433
EAN:	5905963559433
Leistung [W]:	192
Nennleistung der Leuchte [W]:	200.80
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	28000
Lichtausbeute [lm/W]:	139
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	10
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	424/671/51
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Kabeltyp:	H07RN-F
Kabellänge [m]:	0.70
Eigengewicht [kg]:	8.200
CE-Zertifikat:	158/2018
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	high-bay und low-bay
Version:	2xM
Leuchtennennleistung 0min [W]:	200.80
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	71000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Verteilungstyp:	symmetrisch
Zusätzliches Zubehör:	Schutzgitter
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	5
ETIM klasse:	EC001716
Anleitung:	Download PDF


LIGHT CURVES




QUEST PLUS LED HB 28000LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (192W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNICAL PICTURES





TECHNISCHE DATEN



przewód / cable H07RN-F 0,7m




QUEST PLUS LED HB RCR

QUEST PLUS LED HB 28000LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (192W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
559907	QUEST PLUS LED M Schutzgitter RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Schutzgitter
559952	QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006
559884	QUEST PLUS LED L - Rahmen für Einbaumontage
559891	QUEST PLUS LED M - Rahmen für Einbaumontage
WSEL438	WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor




QUEST PLUS LED M Schutzgitter RAL9006 (559907)




QUEST PLUS LED L Schutzgitter (559914)




QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)




QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006 (559945)



QUEST PLUS LED L - Rahmen für Einbaumontage (559884)



QUEST PLUS LED M - Rahmen für Einbaumontage (559891)



WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor (WSEL438)

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 158/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl