# QUEST PLUS LED HB NT 14000LM DALI I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (96W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 567025 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 96 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 14000 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Energieeffizienzklasse:** | C |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertige HIGH-BAY-Leuchte mit eingebauter LED-Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist grau lackiert (RAL 9006) und die Montagehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist.
Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:
- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

## ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtung von Bildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die mit Lebensmitteln verbunden sind.

# QUEST PLUS LED HB NT 14000LM DALI I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (96W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER


| | |
|---|---|
| **Index:** | 567025 |
| **EAN:** | 5905963567025 |
| **Leistung [W]:** | 96 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 100.40 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 14000 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 140 |
| **Energieeffizienzklasse:** | C |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Power Factor:** | 0.99 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 |
| **Überspannungsschutz [kV]:** | 10 |
| **Material Diffusor:** | gehärtetes Glas |
| **Typ Diffusor:** | transparent |
| **Farbe Diffusor:** | transparent |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 424/323/87 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -25 bis +35 |
| **DIMM DALI:** | ja |
| **Kabeltyp:** | H05RR-F |
| **Kabellänge [m]:** | 0.90 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 4.200 |
| **CE-Zertifikat:** | 33/2019 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Kategorietyp:** | high-bay und low-bay |
| **Version:** | 1xM |
| **Leuchtennennleistung 0min [W]:** | 100.42 |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 198 - 264 |
| **Gleichspannungsbereich [V]:** | 176 - 280 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 112000 |
| **Lebensdauer LED L80B20 [h]:** | 71000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 35000 |
| **Verteilungstyp:** | symmetrisch |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Garantie [Jahren]:** | 5 |
| **ETIM klasse:** | EC001716 |
| **Anleitung:** | Download PDF |

## TECHNISCHE DATEN



przewód / cable H07RN-F 0,7m




quest plus led nt 1x detal

# QUEST PLUS LED HB NT 14000LM DALI I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (96W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


| index | Name |
|---|---|
| 559907 | QUEST PLUS LED M Schutzgitter RAL9006 |
| 559914 | QUEST PLUS LED L Schutzgitter |
| 559952 | QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze |
| 559945 | QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006 |
| 559884 | QUEST PLUS LED L - Rahmen für Einbaumontage |
| 559891 | QUEST PLUS LED M - Rahmen für Einbaumontage |
| WSEL438 | WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor |




QUEST PLUS LED M Schutzgitter RAL9006 (559907)




QUEST PLUS LED L Schutzgitter (559914)




QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)




QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006 (559945)



QUEST PLUS LED L - Rahmen für Einbaumontage (559884)



QUEST PLUS LED M - Rahmen für Einbaumontage (559891)



WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor (WSEL438)

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 33/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl