QUEST PLUS LED HB NT 42000LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (288W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	559587
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	288
Lichtstrom [lm]*:	42000
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	Aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertige HIGH-BAY-Leuchte mit eingebauter LED-Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist grau lackiert (RAL 9006) und die Montagehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist.
Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:
- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtung von Bildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die mit Lebensmitteln verbunden sind.

QUEST PLUS LED HB NT 42000LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (288W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	559587	**IP-Schutzart:**	IP66
EAN:	5905963559587	**Montage:**	Anbau
Leistung [W]:	288	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	294.60	**Kabeltyp:**	H07RN-F
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Kabellänge [m]:**	0.70
Frequenz:	50 - 60	**Schutzart:**	10kV
Lichtstrom [lm]:	42000	**Eigengewicht [kg]:**	10.400
Lichtausbeute [lm/W]:	143	**CE-Zertifikat:**	33/2019
Energieeffizienzklasse:	C	**Garantie [Jahre]:**	5
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	high-bay und low-bay
Farbtemperatur [K]:	4000	**Version:**	2xL
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Leuchtennennleistung 0min [W]:**	294.60
SDCM:	≤ 3	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Power Factor:	0.99	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176 - 280
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	112000
Überspannungsschutz [kV]:	10	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	71000
Material Diffusor:	gehärtetes Glas	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	35000
Typ Diffusor:	transparent	**Verteilungstyp:**	symmetrisch
Farbe Diffusor:	transparent	**Zusätzliches Zubehör:**	Schutzgitter
Material Gehäuse:	Aluminium	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	grau	**Garantie [Jahren]:**	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	424/866/87	**ETIM klasse:**	EC001716
Einbaumaße [mm]:	470/60	**Anleitung:**	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10		

TECHNISCHE DATEN




przewód / cable H07RN-F 0,7m

QUEST PLUS LED HB NT 42000LM I SCHUTZKLASSE IP66 840 SP10KV (288W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
559907	QUEST PLUS LED M Schutzgitter RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Schutzgitter
559952	QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006
559884	QUEST PLUS LED L - Rahmen für Einbaumontage
559891	QUEST PLUS LED M - Rahmen für Einbaumontage
WSEL438	WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor




QUEST PLUS LED M Schutzgitter RAL9006 (559907)




QUEST PLUS LED L Schutzgitter (559914)




QUEST PLUS LED HB M Schutzgitter RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)




QUEST PLUS LED HB L Schutzgitter RAL9006 (559945)



QUEST PLUS LED L - Rahmen für Einbaumontage (559884)



QUEST PLUS LED M - Rahmen für Einbaumontage (559891)



WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor (WSEL438)

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 33/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl