

OCULUS LED 17000LM 840 IP66 | SCHUTZKLASSE 105D SP10KV 101W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	963896
Leistung [W]:	101
Lichtstrom [lm]*:	17000
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PC
Abstrahl- winkel [°]:	105
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +60

CHARAKTERISTIK

OCULUS LED ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 60 °C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: max. 176 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erheblich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich.

Standardmäßig mit einem 0,3 m langen HO7RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt.

Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage (mit Ketten, Seilen usw.) im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Funktioniert hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.


OCULUS LED 17000LM 840 IP66 | SCHUTZKLASSE 105D SP10KV 101W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	101	IP-Schutzart:	IP66
Index:	963896	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabellänge [m]:	0.30
Lichtstrom [lm]:	17000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	135/372/372
Lichtquelle:	LED modul	Eigengewicht [kg]:	3.428
Material Diffusor:	PC	Kategorietypp:	high-bay und low-bay
Nennleistung der Leuchte [W]:	106.30	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Abstrahl- winkel [°]:	105	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	123000
Lichtausbeute [lm/W]:	160	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Energieeffizienzklasse:	B	Zubehör Enthalten:	Kranöse
Farb- wiedergabe- index:	>80	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC001716
Power Factor:	0.98	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Überspannungsschutz [kV]:	4	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	transparent	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/005/2021/M1
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	153/2023
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0481/21
Farbe Gehäuse:	grau	HACCP:	852/2004
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	125/371	Anleitung:	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09	Pliik LDT:	Download

LIGHT CURVES



OCULUS LED 17000LM 840 IP66 | SCHUTZKLASSE 105D SP10KV 101W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
964244	OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964862	OCULUS LED - Schutzgitter
963674	OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor




OCULUS LED - RCR
Bewegungsmelder (964244)



OCULUS LED - Universel-Halterung-
mangelnde Kompatibilität mit Dali
Version 294W (964886)




OCULUS LED - Anbauhalterung-
mangelnde Kompatibilität mit Dali
Version 294W (964893)




OCULUS LED - Schutzgitter (964862)



OCULUS LED - RCR / PIR DALI
Bewegungsmelder (963674)



Bewegungsmelder und
Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-
Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 153/2023