EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 15° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) FRISCHES FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	253430
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	28
Lichtstrom [lm]*:	1900
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linse
Abstrahl- winkel [°]:	15

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit COB LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie sofortiges Einschalten ohne Flackern machen daraus den besten Ersatz für Metallhalogenid- und Halogenprojektoren.

Erhältliche Versionen zur dedizierten Beleuchtung von:
Wurstwaren (meat), Fleisch (fresh meat); Obst und Gemüse (fruits), Fisch und Meeresfrüchte (fish), Gebäck (gold), Kunstwerken (art), Kleidung (fashion).

Zubehör:
- Basis für die Aufputzmontage,
- Wabe zur Begrenzung der Blendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 15° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) FRISCHES FLEISCH


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	253430
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	28
Nennleistung der Leuchte [W]:	29
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	1900
Lichtausbeute [lm/W]:	65
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	I
Abstrahl- winkel [°]:	15
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linse
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø85/255
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	zur Stromschiene, Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Einstellung des Neigungswinkels [°]:	355
Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.000
Eigengewicht [kg]:	1.100
CE-Zertifikat:	45/2020
Garantie [Jahre]:	2
Kategorietyp:	Strahler
Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen
Version:	Fleisch
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	PDF Herunterladen

LIGHT CURVES



EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 15° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) FRISCHES FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
255106	EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz
255113	EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß
255120	EXPO SYSTEM LED honeycomb



EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz (255106)



EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl