

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 24° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	253485
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	28
Lichtstrom [lm]*:	1900
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linse
Abstrahl- winkel [°]:	24

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit COB LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie sofortiges Einschalten ohne Flackern machen daraus den besten Ersatz für Metallhalogenid- und Halogenprojektoren.

Erhältliche Versionen zur dedizierten Beleuchtung von: Wurstwaren (meat), Fleisch (fresh meat); Obst und Gemüse (fruits), Fisch und Meeresfrüchte (fish), Gebäck (gold), Kunstwerken (art), Kleidung (fashion).

Zubehör:

- Basis für die Aufputzmontage,
- Wabe zur Begrenzung der Blendung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 24° | SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	253485	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø85/255
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzzart:	IP20
Leistung [W]:	28	Montage:	zur Stromschiene, Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	355
Frequenz:	50 - 60	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.000
Lichtstrom [lm]:	1900	Eigengewicht [kg]:	1.100
Lichtausbeute [lm/W]:	65	CE-Zertifikat:	45/2020
Energieeffizienzklasse:	G	Garantie [Jahre]:	2
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Strahler
Abstrahlwinkel [°]:	24	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen
Material Diffusor:	PMMA	Version:	Wurstwaren
Typ Diffusor:	Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	PDF Herunterladen
Farbe Gehäuse:	weiss		

## LIGHT CURVES



# EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 24° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
255106	EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz
255113	EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß
255120	EXPO SYSTEM LED honeycomb



EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz (255106)



EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 45/2020