

EXPO SYSTEM LED DN 85 3100LM 36. I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) ABSCHLUSS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	253577
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	28
Lichtstrom [lm]*:	3100
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linse
Abstrahl- winkel [°]:	36

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit COB LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie sofortiges Einschalten ohne Flackern machen daraus den besten Ersatz für Metallhalogenid- und Halogenprojektoren.

Erhältliche Versionen zur dedizierten Beleuchtung von:

Wurstwaren (meat), Fleisch (fresh meat); Obst und Gemüse (fruits), Fisch und Meeresfrüchte (fish), Gebäck (gold), Kunstwerken (art), Kleidung (fashion).

Zubehör:

- Basis für die Aufputzmontage,
- Wabe zur Begrenzung der Blendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.


EXPO SYSTEM LED DN 85 3100LM 36. I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) ABSCHLUSS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	28	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø85/255
Index:	253577	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	3100	Montage:	zur Stromschiene, Anbau
Typ Diffusor:	Linse	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	355
Abstrahl- winkel [°]:	36	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.000
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	1.100
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	CE-Zertifikat:	45/2020
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Garantie [Jahre]:	2
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyt:	accent lighting
Lichtausbeute [lm/W]:	107	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen
Schutzklasse:	I	Version:	Fische und Meeresfrüchte
Material Diffusor:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	PDF Herunterladen
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES



EXPO SYSTEM LED DN 85 3100LM 36. I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (28W) ABSCHLUSS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
255106	EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz
255113	EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß
255120	EXPO SYSTEM LED honeycomb



EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz (255106)



EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 45/2020