

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951329
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	11
Lichtstrom [lm]*:	950
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus weißem ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Lampe ist serienmäßig mit einem weißen Aufhängungssystem und einem transparenten Strom-/Tragekabel ausgestattet. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Leuchtenversionen auf Anfrage erhältlich:

- jede RAL-Farbe der Leuchte,
 - jede RAL-Farbe des Aufhängungssystems und
 - ausgewählte Farben des Textilgeflechts des Strom-/Tragekabels.
- Weitere Versionen der Leuchten (in Kürze erhältlich):
- IoT (angepasst für die Integration mit zusätzlichen Steuerungen).

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchte für die abgehängte Montage für den Innenbereich (Nutzräume, Treppen, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	11	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/177/2200
Index:	951329	Einbaumaße [mm]:	45
Farbtemperatur [K]:	3000	IP-Schutzart:	IP20
EAN:	5905963951329	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtstrom [lm]:	950	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	Kabeltyp:	transparent
Typ Diffusor:	OPAL	Kabellänge [m]:	2
Nennleistung der Leuchte [W]:	11.90	Zubehör Enthalten:	6mm-Dübel
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	320/320/220
Energieeffizienzklasse:	F	Eigengewicht [kg]:	1
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	80	CE-Zertifikat:	162/2018
Schutzklasse:	II	Kategorietyt:	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	Version:	EDGE
SDCM:	≤ 3	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Power Factor:	0.92	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
Farbe Diffusor:	weiss	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Optik:	PMMA	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Optik:	Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



capella led z biala zwiesie

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 162/2018