

INDUSTRY LED BASIC 1210MM 7250LM IP23 DALI LS1 840 90° (53W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Index: | 531347 |
| IP-Schutzart: | IP23 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Leistung [W]: | 53 |
| Lichtstrom [lm]*: | 7250 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Material Gehäuse: | verzinktes Blech |
| Material Optik: | PMMA |
| Montage: | Anbau-, Hänge- |

CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

INDUSTRY LED BASIC 1210MM 7250LM IP23 DALI LS1 840 90° (53W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Index: | 531347 | Einbaumaße [mm]: | 1180 |
| EAN: | 5,90596E+12 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Lichtquelle: | LED modul | IP-Schutzart: | IP23 |
| Leistung [W]: | 53 | Montage: | Anbau-, Hänge- |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 55 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | DIMM DALI: | ja |
| Frequenz: | 50 - 60 | Durch- verdrahtung: | LS1 |
| Lichtstrom [lm]: | 7250 | Eigengewicht [kg]: | 2.900 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 132 | Garantie [Jahre]: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Kategorietyp: | Strahlen |
| Schutzklasse: | I | Arbeits- modus: | M |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Wechselspannungsbereich [V]: | 198 – 264 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Gleichspannungsbereich [V]: | 176 – 280 |
| SDCM: | ≤ 3 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 122000 |
| Power Factor: | 0.94 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 72000 |
| Material Optik: | PMMA | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 35000 |
| Optik: | lineare Linse | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Gehäuse: | verzinktes Blech | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1210/137/70 | Anleitung: | PDF Herunterladen |

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 105/2019