

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 DALI LS2 840 20° (66W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	531200
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	66
Lichtstrom [lm]*:	8450
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	verzinktes Blech
Material Optik:	PMMA
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 DALI LS2 840 20° (66W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	531200	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
EAN:	5,90596E+12	IP-Schutzart:	IP23
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau-, Hänge-
Leistung [W]:	66	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	73	DIMM DALI:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabeltyp:	7x2,5
Frequenz:	50 - 60	Durch- verdrahtung:	LS2
Lichtstrom [lm]:	8450	Eigengewicht [kg]:	3.800
Lichtausbeute [lm/W]:	116	Garantie [Jahre]:	3
Energieeffizienzklasse:	D	Kategorietyp:	Strahlen
Schutzklasse:	I	Arbeits- modus:	M
Farbtemperatur [K]:	4000	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Farb- wiedergabe- index:	>80	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 280
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Power Factor:	0.94	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Optik:	lineare Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	verzinktes Blech	Garantie [Jahren]:	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70	Anleitung:	PDF Herunterladen
Einbaumaße [mm]:	1460		

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

