

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 LS1 840 20° (66W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	53
Lichtstrom [lm]*:	6250 - 9750
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D; E
Material Gehäuse:	blacha ocynkowana
Material Optik:	PMMA
Montage:	natynkowy, zwieszany

CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 LS1 840 20° (66W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
EAN:	x	IP-Schutzart:	IP23
Lichtquelle:	moduł LED	Montage:	natynkowy, zwieszany
Leistung [W]:	53	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	55	DIMM DALI:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabeltyp:	5x2,5; 7x2,5
Frequenz:	50-60	Durch- verdrahtung:	LS1; LS2
Lichtstrom [lm]:	6250 - 9750	Eigengewicht [kg]:	2.900; 3.100; 3.600; 3.800
Energieeffizienzklasse:	D; E	Garantie [Jahre]:	3
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Strahlen
Farbtemperatur [K]:	4000	Arbeits- modus:	M
Farb- wiedergabe- index:	>80	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
SDCM:	≤ 3	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 276; 176 – 280
Power Factor:	0.94	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Optik:	soczewka liniowa	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Material Gehäuse:	blacha ocynkowana	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1210/137/70; 1490/137/70	Garantie [Jahren]:	5
Einbaumaße [mm]:	1180; 1460	Anleitung:	Pobierz PDF

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 105/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl