

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 9500LM IP23 LS1 840 45° (66W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	531255
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	66
Lichtstrom [lm]*:	9500
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	verzinktes Blech
Material Optik:	PMMA
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 9500LM IP23 LS1 840 45° (66W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	531255	Einbaumaße [mm]:	1460
EAN:	5,90596E+12	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP23
Leistung [W]:	66	Montage:	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	73	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Durch- verdrahtung:	LS1
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	3.600
Lichtstrom [lm]:	9500	Garantie [Jahre]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Kategorietyp:	Strahlen
Energieeffizienzklasse:	D	Arbeits- modus:	M
Schutzklasse:	I	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Farbtemperatur [K]:	4000	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 276
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Power Factor:	0.94	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Material Optik:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Optik:	lineare Linse	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	verzinktes Blech	Anleitung:	PDF Herunterladen
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70		

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 105/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl