INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 SCHMETTERLING (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540707
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	48
Lichtstrom [lm]*:	6050
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 SCHMETTERLING (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540707	**Einbaumaße [mm]:**	1180
EAN:	5,90596E+12	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP23
Leistung [W]:	48	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	52	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**DIMM DALI:**	ja
Frequenz:	50 - 60	**Durch- verdrahtung:**	LS1
Lichtstrom [lm]:	6050	**Eigengewicht [kg]:**	3
Lichtausbeute [lm/W]:	116	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	D	**CE-Zertifikat:**	129/2018
Schutzklasse:	I	**PZH-Zertifikat:**	HK/K/1190/02/2016
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	100000
SDCM:	≤ 3	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	60000
Power Factor:	0.98	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	35000
Material Optik:	PMMA	**ETIM klasse:**	EC000109
Optik:	lineare Linse	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech	**Garantie [Jahren]:**	5
Farbe Gehäuse:	silber	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1210/137/70		

LIGHT CURVES



INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 SCHMETTERLING (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN




INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1210MM 6050LM IP23 DALI LS1 840 SCHMETTERLING (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED Kettenaufhänger (541247)




Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 129/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl