

INDUSTRY LED EVO 1210MM 6500LM IP23 LS2 840 45°. (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540561
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	48
Lichtstrom [lm]*:	6500
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


INDUSTRY LED EVO 1210MM 6500LM IP23 LS2 840 45°. (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540561	Einbaumaße [mm]:	1180
EAN:	5,90596E+12	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP23
Leistung [W]:	48	Montage:	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	52	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabeltyp:	5x2,5
Frequenz:	50 - 60	Durch- verdrahtung:	LS2
Lichtstrom [lm]:	6500	Eigengewicht [kg]:	3.200
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	D	CE-Zertifikat:	129/2018
Schutzklasse:	I	PZH-Zertifikat:	HK/K/1190/02/2016
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	60000
Power Factor:	0.98	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Material Optik:	PMMA	ETIM klasse:	EC000109
Optik:	lineare Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Gehäuse:	silber	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1210/137/70		

LIGHT CURVES



INDUSTRY LED EVO 1210MM 6500LM IP23 LS2 840 45°. (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1210MM 6500LM IP23 LS2 840 45°. (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 129/2018