

# INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 DALI LS2 840 60° (90W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Index:                  | 540431                |
| IP-Schutzart:           | IP23                  |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07                  |
| Leistung [W]:           | 90                    |
| Lichtstrom [lm]*:       | 13250                 |
| Farbtemperatur [K]:     | 4000                  |
| Energieeffizienzklasse: | C                     |
| Material Gehäuse:       | verzinktes Stahlblech |
| Farbe Gehäuse:          | silber                |
| Material Optik:         | PMMA                  |

## CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


# INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 DALI LS2 840 60° (90W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                       |                              |                                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Index:                        | 540431                | Einbaumaße [mm]:             | 1460                             |
| EAN:                          | 5,90596E+12           | IK-Stoßfestigkeitsgrad:      | IK07                             |
| Lichtquelle:                  | LED modul             | IP-Schutzart:                | IP23                             |
| Leistung [W]:                 | 90                    | Montage:                     | Anbau-, Hänge-                   |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 96                    | Betriebstemperatur [°C]:     | von -20 bis +35                  |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240               | DIMM DALI:                   | ja                               |
| Frequenz:                     | 50 - 60               | Durch- verdrahtung:          | LS2                              |
| Lichtstrom [lm]:              | 13250                 | Eigengewicht [kg]:           | 3.900                            |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 138                   | Garantie [Jahre]:            | 5                                |
| Energieeffizienzklasse:       | C                     | CE-Zertifikat:               | 129/2018                         |
| Schutzklasse:                 | I                     | PZH-Zertifikat:              | HK/K/1190/02/2016                |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000                  | Kategorietyp:                | Strahlen                         |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80                   | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 100000                           |
| SDCM:                         | ≤ 3                   | Lebensdauer LED L80B20 [h]:  | 60000                            |
| Power Factor:                 | 0.98                  | Lebensdauer LED L90B10 [h]:  | 35000                            |
| Material Optik:               | PMMA                  | ETIM klasse:                 | EC000109                         |
| Optik:                        | lineare Linse         | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Gehäuse:             | verzinktes Stahlblech | Garantie [Jahren]:           | 5                                |
| Farbe Gehäuse:                | silber                | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:   | 1490/137/70           |                              |                                  |

## LIGHT CURVES



# INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 DALI LS2 840 60° (90W)

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE DATEN

---



INDUSTRY LED

# INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 DALI LS2 840 60° (90W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH


| index  | Name                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 541247 | INDUSTRY LED Kettenaufhänger                           |
| 543944 | Industry IP23 - Leinenhaken                            |
| 541254 | INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm                       |
| 908200 | Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)     |
| 540011 | INDUSTRY LED raster 1210mm                             |
| 540004 | INDUSTRY LED raster 1490mm                             |
| 541599 | INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm                       |
| 539992 | INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) |




INDUSTRY LED Kettenaufhänger (541247)




Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 129/2018