INDUSTRY LED EVO 1490MM 15100LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 102W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	541728
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	102
Lichtstrom [lm]*:	15100
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".

INDUSTRY LED EVO 1490MM 15100LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 102W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	541728
EAN:	5,90596E+12
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	102
Nennleistung der Leuchte [W]:	111.20
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	15100
Lichtausbeute [lm/W]:	136
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.94
Material Optik:	PMMA
Optik:	lineare Linse
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70

Einbaumaße [mm]:	1460
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP23
Montage:	Anbau-, Hänge-
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Durch- verdrahtung:	LS1
Eigengewicht [kg]:	3.700
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	129/2018
Kategorietyp:	Strahlen
Arbeits- modus:	M
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	77000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	48000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	23000
Zusätzliches Zubehör:	Schutzgitter, Blendeschutzraster, Haken zur Befestigung am Seil
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



INDUSTRY LED EVO 1490MM 15100LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 102W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY LED




INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM 15100LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 102W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED Kettenaufhänger (541247)




Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) (539992)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 129/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl