

INDUSTRY LED EVO 1490MM 15600LM IP23 840 LS1 90° 102W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540936
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	102
Lichtstrom [lm]*:	15600
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


INDUSTRY LED EVO 1490MM 15600LM IP23 840 LS1 90° 102W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540936	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
EAN:	5,90596E+12	IP-Schutzart:	IP23
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau-, Hänge-
Leistung [W]:	102	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	111.20	Durch- verdrahtung:	LS1
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	3.700
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom [lm]:	15600	CE-Zertifikat:	129/2018
Lichtausbeute [lm/W]:	140	Kategorietyp:	Strahlen
Energieeffizienzklasse:	C	Arbeits- modus:	M
Schutzklasse:	I	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Farbtemperatur [K]:	4000	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	77000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	48000
Power Factor:	0.94	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	23000
Material Optik:	PMMA	Zusätzliches Zubehör:	Schutzgitter, Blendschutzraster, Haken zur Befestigung am Seil
Optik:	lineare Linse	ETIM klasse:	EC000109
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	silber	Garantie [Jahren]:	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70	Anleitung:	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	1460		

LIGHT CURVES



INDUSTRY LED EVO 1490MM 15600LM IP23 840 LS1 90° 102W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM 15600LM IP23 840 LS1 90° 102W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED
Kettenaufhänger (541247)




Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter
1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 129/2018