INDUSTRY LED EVO 1490MM 23250LM IP23 840 LS2 60° MITTLERER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	541971
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	153
Lichtstrom [lm]*:	23250
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


INDUSTRY LED EVO 1490MM 23250LM IP23 840 LS2 60° MITTLERER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	541971	**Einbaumaße [mm]:**	1460
EAN:	5,90596E+12	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP23
Leistung [W]:	153	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	167.28	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Kabeltyp:**	5x2,5
Frequenz:	50 - 60	**Durch- verdrahtung:**	LS2
Lichtstrom [lm]:	23250	**Eigengewicht [kg]:**	5.200
Lichtausbeute [lm/W]:	139	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	C	**CE-Zertifikat:**	129/2018
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Strahlen
Farbtemperatur [K]:	4000	**Arbeits- modus:**	M
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
SDCM:	≤ 3	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176 - 280
Power Factor:	0.92	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	67000
Material Optik:	PMMA	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	42000
Optik:	lineare Linse	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	20000
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	silber	**Garantie [Jahren]:**	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/190/70	**Anleitung:**	Download PDF

LIGHT CURVES



INDUSTRY LED EVO 1490MM 23250LM IP23 840 LS2 60° MITTLERER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY LED




INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM 23250LM IP23 840 LS2 60° MITTLERER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED Kettenaufhänger (541247)




Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) (539992)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 129/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl