DIONE LED 2300LM 840 IP65 I SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS 27W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1240 - 2850
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Energieeffizienzklasse:	E; F; G
Material Gehäuse:	ABS; PP
Material Ring:	ABS
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Von Grund auf entworfene, runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Die Leuchte führt neue Lösungen ein, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie verwendet eine Reihe bewährter Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Einfachheit der Installation (Diffusor-Aufhängungssystem, Bereitschaft zur Durchverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: mit LED-Panel integrierter Diffusor. Der Deckenring dient dazu, den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert ist, zu verdecken. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.
Diese Deckenleuchte wird in folgenden Versionen angeboten:
- mit einem RCR-Sensor
- einem Sensor zur Bewegungserkennung; zur Erkennung werden Mikrowellen verwendet (aktiver Sensor).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge) sowie den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

DIONE LED 2300LM 840 IP65 I SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS 27W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
EAN:	x
Lichtquelle:	moduł LED
Leistung [W]:	11
Nennleistung der Leuchte [W]:	12
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240; 220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	1240 - 2850
Energieeffizienzklasse:	E; F; G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	> 80; >80
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	biały
Material Gehäuse:	ABS; PP
Farbe Gehäuse:	biały
Material Ring:	ABS
Farbe Ring:	biały
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø340/115; ø340/115
Einbaumaße [mm]:	140
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

IP-Schutzart:	IP65
Montage:	natynkowy
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +25; od -20 do +35; od 0 do +25
Korridor:	ja
Bewegungs- sensor:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	338/113/338; 340/340/115
Koeffizient Schatten:	0.73
Kategorietyp:	Deckenlampe
Dämmerungs- sensor:	ja
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	102000; 110000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	65000; 80000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000; 40000
Verteilungstyp:	open space; symetryczny
Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	brak
Notfall- beleuchtung [h]:	3
Autotest:	ja
Material Optik:	ABS
Anti-vandal:	ja
Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Garantie [Jahre]:	2; 2 / 0.5 (bateria); 5
CE-Zertifikat:	16/2020; 19/2022; 20/2022; 382/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0619/20
Anleitung:	Download PDF

DIONE LED 2300LM 840 IP65 I SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS 27W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß
matt RAL 9003 lackiert
Vandalensicher (120DL118)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 20/2022

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl