

CORPACT LED P 2300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658655
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2300
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

CORPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

CORPACT LED P 2300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658655	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/93
EAN:	5905963658655	Einbaumaße [mm]:	595/595
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	24	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.900
Lichtstrom [lm]:	2300	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	92	CE-Zertifikat:	250/2023
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyt:	raster
Schutzklasse:	I	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Farbtemperatur [K]:	3000	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Farb- wiedergabe- index:	>80	UGR (4H8H):	17-23
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Power Factor:	0.95	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Material Diffusor:	PMMA	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Typ Diffusor:	OPAL	Verteilungstyp:	lambertsch
Farbe Diffusor:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss		

CORPACT LED P 2300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 250/2023