

CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658679
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	42
Lichtstrom [lm]*:	3750
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

CORPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.


CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	42	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	658679	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/93
Farbtemperatur [K]:	3000	Einbaumaße [mm]:	595/595
EAN:	5905963658679	IP-Schutzart:	IP40/20
Lichtstrom [lm]:	3750	Montage:	Einbau
Lichtquelle:	LED modul	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Typ Diffusor:	OPAL	Eigengewicht [kg]:	1.900
DIMM DALI:	ja	Garantie [Jahre]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	CE-Zertifikat:	250/2023
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kategorietyt:	raster
Schutzklasse:	I	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Frequenz:	50 - 60	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Energieeffizienzklasse:	F	UGR (4H8H):	17-23
Lichtausbeute [lm/W]:	87	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Power Factor:	0.95	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	Pliik LDT:	Download

LIGHT CURVES



CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 250/2023