

CORPACT LED P 3750LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658617
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	42
Lichtstrom [lm]*:	3750
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

CORPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

CORPACT LED P 3750LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	658617	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/93
EAN:	5905963658617	Einbaumaße [mm]:	595/595
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutztarif:	IP40/20
Leistung [W]:	42	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	1.800
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom [lm]:	3750	CE-Zertifikat:	250/2023
Lichtausbeute [lm/W]:	87	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	F	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Schutzklasse:	II	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Farbtemperatur [K]:	3000	UGR (4H8H):	17-23
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Power Factor:	0.95	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Material Diffusor:	PMMA	Verteilungstyp:	Iambertsch
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	Download
Farbe Gehäuse:	weiss		

CORPACT LED P 3750LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 250/2023