CORPACT LED P 5300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658693
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	60
Lichtstrom [lm]*:	5300
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

CORPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

CORPACT LED P 5300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	658693	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	595/595/93
EAN:	5905963658693	**Einbaumaße [mm]:**	595/595
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP40/20
Leistung [W]:	60	**Montage:**	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	65	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**DIMM DALI:**	ja
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	1.900
Lichtstrom [lm]:	5300	**Garantie [Jahre]:**	5
Lichtausbeute [lm/W]:	81	**CE-Zertifikat:**	250/2023
Energieeffizienzklasse:	F	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Schutzklasse:	I	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Farbtemperatur [K]:	3000	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176 - 276
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**UGR (4H8H):**	17-23
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
Power Factor:	0.95	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	84000
Material Diffusor:	PMMA	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
Typ Diffusor:	OPAL	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Farbe Diffusor:	weiss	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	ABS	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	**Plik LDT:**	Download

CORPACT LED P 5300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 250/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl