DEIMOS LED 400MM 1950 LM RCR I SCHUTZKLASSE IP40 840 WEISS (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	073793
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1950
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	HIPS
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde Aufputz-LED-Leuchte mit sehr großem Diffusor-Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Die einfache Diffusor-Montage mit Bajonettverschluss erfordert kein zusätzliches Werkzeug.
Erhältliche Versionen:
- mit Funkbewegungssensor RCR.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird.


DEIMOS LED 400MM 1950 LM RCR I SCHUTZKLASSE IP40 840 WEISS (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	073793	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963073793	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø400/100
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	306/306
Leistung [W]:	17	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK02
Nennleistung der Leuchte [W]:	21.40	**IP-Schutzart:**	IP40
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1950	**Bewegungs- sensor:**	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	91	**Zubehör Enthalten:**	Montagebolzen 4 Stk.
Energieeffizienzklasse:	F	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	445/445/100
Schutzklasse:	I	**Eigengewicht [kg]:**	1.260
Farbtemperatur [K]:	4000	**Bruttogewicht [kg]:**	1.610
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	≤ 3	**CE-Zertifikat:**	165/2020
Power Factor:	0.53	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Abstrahl- winkel [°]:	131.6	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	114000
Material Diffusor:	PMMA	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	72000
Typ Diffusor:	OPAL	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	36000
Farbe Diffusor:	weiss	**Verteilungstyp:**	open space
Material Optik:	PMMA	**ETIM klasse:**	EC002892
Optik:	Linse	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	HIPS	**Anleitung:**	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 165/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl