

# DEIMOS LED PLUS 400MM 3100LM RCR I SCHUTZKLASSE IP40 840 SCHWARTZ (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                  | 073915 |
| <b>IP-Schutzart:</b>           | IP40   |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b> | IK02   |
| <b>Leistung [W]:</b>           | 26     |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>       | 3100   |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>     | 4000   |
| <b>SDCM:</b>                   | ≤ 4    |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b> | E      |
| <b>Material Gehäuse:</b>       | HIPS   |
| <b>Material Diffusor:</b>      | PMMA   |

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:

- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.


# DEIMOS LED PLUS 400MM 3100LM RCR I SCHUTZKLASSE IP40 840 SCHWARTZ (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |  |                                  |
|-------------------------------|---------------|--|----------------------------------|
| Index:                        | 073915        | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | ø400/100                         |
| EAN:                          | 5905963073915 | Einbaumaße [mm]:                           | 306/306                          |
| Lichtquelle:                  | LED modul     | IK-Stoßfestigkeitsgrad:                    | IK02                             |
| Leistung [W]:                 | 26            | IP-Schutzart:                              | IP40                             |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 28            | Montage:                                   | Anbau                            |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240       | Betriebstemperatur [°C]:                   | von -20 bis +35                  |
| Frequenz:                     | 50 - 60       | Bewegungs- sensor:                         | ja                               |
| Lichtstrom [lm]:              | 3100          | Zubehör Enthalten:                         | Montagestifte (4 Stk. )          |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 111           | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 445/445/100                      |
| Energieeffizienzklasse:       | E             | Eigengewicht [kg]:                         | 1.370                            |
| Schutzklasse:                 | I             | Bruttogewicht [kg]:                        | 1.720                            |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000          | Garantie [Jahre]:                          | 5                                |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">390/2023</a>         |
| SDCM:                         | ≤ 4           | Kategorietyt:                              | Deckenlampe                      |
| Power Factor:                 | 0.96          | Wechselspannungsbereich [V]:               | 195 - 264                        |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 131.6         | Lebensdauer LED L70B50 [h]:                | 117000                           |
| Material Diffusor:            | PMMA          | Lebensdauer LED L80B20 [h]:                | 75000                            |
| Typ Diffusor:                 | OPAL          | Lebensdauer LED L90B10 [h]:                | 37000                            |
| Farbe Diffusor:               | weiss         | Verteilungstyp:                            | open space                       |
| Material Optik:               | PMMA          | ETIM klasse:                               | EC002892                         |
| Optik:                        | Linse         | Photobiologische Sicherheit:               | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Gehäuse:             | HIPS          | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Farbe Gehäuse:                | schwarz       |  |                                  |

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 390/2023