

DEIMOS LED PLUS 400MM 2200 LM I SCHUTZKLASSE IP40 830 SCHWARTZ (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	073649
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2200
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	HIPS
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:

- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.

DEIMOS LED PLUS 400MM 2200 LM I SCHUTZKLASSE IP40 830 SCHWARTZ (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	20	Material Optik:	PMMA
Index:	073649	Optik:	Linse
Farbtemperatur [K]:	3000	Material Gehäuse:	HIPS
EAN:	5905963073649	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/100
Lichtstrom [lm]:	2200	Einbaumaße [mm]:	306/306
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Typ Diffusor:	OPAL	IP-Schutzart:	IP40
Nennleistung der Leuchte [W]:	21	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	Zubehör Enthalten:	Montagestifte (4 Stk.)
Lichtausbeute [lm/W]:	105	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	445/445/100
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	1.350
Farbe Gehäuse:	schwarz	Bruttogewicht [kg]:	1.700
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	390/2023
SDCM:	≤ 3	Kategorietyt:	Deckenlampe
Power Factor:	0.93	Wechselspannungsbereich [V]:	195 - 264
Abstrahl- winkel [°]:	131.6	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Material Diffusor:	PMMA	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Farbe Diffusor:	weiss	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
		Verteilungstyp:	open space
		ETIM klasse:	EC002892
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 390/2023