DEIMOS LED PLUS 3100LM 840 IP40 I SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 26W 400MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	657306
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leistung [W]:	26
Lichtstrom [lm]*:	3100
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	HIPS
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.
Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:
- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.


DEIMOS LED PLUS 3100LM 840 IP40 I SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 26W 400MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	657306	**Optik:**	Linse
EAN:	5905963657306	**Material Gehäuse:**	HIPS
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
Leistung [W]:	26	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø400/100
Nennleistung der Leuchte [W]:	28	**Einbaumaße [mm]:**	306/330
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK02
Lichtstrom [lm]:	3100	**IP-Schutzart:**	IP40
Lichtausbeute [lm/W]:	111	**Montage:**	Anbau
Energieeffizienzklasse:	E	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Schutzklasse:	I	**DIMM DALI:**	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	**Zubehör Enthalten:**	Befestigungsbolzen
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	445/445/124
SDCM:	3	**Eigengewicht [kg]:**	1.400
Abstrahl- winkel [°]:	131	**Garantie [Jahre]:**	5
Akku:	NiMh	**CE-Zertifikat:**	390/2023
Batteriekapazität [mAh]:	2100	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Material Diffusor:	PMMA	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Typ Diffusor:	OPAL	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Material Optik:	PMMA	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl