

INDUSTRIE IP66 LED 1150 MM 4500 LM 840 DALI (26 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	552076
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	26
Lichtstrom [lm]*:	4500
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

INDUSTRY IP66 LED ist ein hermetischer Balken aus der NEXT GEN-Linie, der eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 163 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Der Diffusor besteht aus UV-beständigem gehärtetem Glas. Die Kombination von Materialien (Aluminium und gehärtetes Glas) und eine nicht zerlegbare Konstruktion mit einem externen Stecker verleihen der Leuchte hohe Beständigkeit gegen schwierige Umgebungsbedingungen. Für die Aufputzmontage sowie zum Aufhängen ausgelegt. Optionen: beliebige RAL-Farbe.

Optionen: beliebige RAL-Farbe; Diffusor aus PC oder PMMA.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Die Leuchte wird besonders für den Einsatz in Räumen für medizinische und Laborzwecke sowie in Industriegebäuden.


INDUSTRIE IP66 LED 1150 MM 4500 LM 840 DALI (26 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	552076	Typ Diffusor:	transparent
EAN:	5905963552076	Farbe Diffusor:	transparent
Nennleistung der Leuchte [W]:	27.67	Material Optik:	PMMA
Lichtstrom [lm]:	4500	Material Gehäuse:	aluminium
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Farbe Gehäuse:	grau
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1150/63/55
Lichtausbeute [lm/W]:	163	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Energieeffizienzklasse:	B	IP-Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	DIMM DALI:	ja
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108000	Garantie [Jahren]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	71000	CE-Zertifikat:	146/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0322/20
Abstrahl- winkel [°]:	110	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	Glas		

LIGHT CURVES



INDUSTRIE IP66 LED 1150 MM 4500 LM 840 DALI (26 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)

Erstellungsdatum der Karte: 05 Februar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 146/2023