PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI BEWEGUNGSMELDER WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	269899
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1538
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

Runde Aufputz-LED-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und hohe Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Speziell profilierter Diffusor aus schlagfestem PC sorgt für höchste Schlagfestigkeit der Leuchte.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Diese Deckenleuchte ist auch in folgenden Versionen erhältlich:

- mit Funkbewegungssensor,
- mit Funkbewegungssensor und DALI,
- Korridor mit DALI,
- DALI Swich DIMM,
- mit 3-Stunden-Notfallmodul mit Selbsttest.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Durchgängen. Sie ist auch in einer Variante mit Funkbewegungssensor erhältlich, die besonders für den Einsatz in Nutzräumen und Durchgängen empfohlen wird. Sie wird sich auch als allgemeine Lichtquelle bewähren, auch aufgrund des zusätzlichen dekorativen Effekts (Verteilung des indirekten Lichts auf der Montagefläche).



PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI BEWEGUNGSMELDER WEISS (15W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	269899	
EAN:	5905963269899	
Lichtquelle:	LED modul	
Leistung [W]:	15	
Nennleistung der Leuchte [W]:	16.90	
Versorgungsspannung [V]:	220-240	
Frequenz:	50 - 60	
Lichtstrom [lm]:	1538	
Lichtausbeute [lm/W]:	91	
Energieeffizienzklasse:	F	
Schutzklasse:	1	
Farbtemperatur [K]:	4000	
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	
SDCM:	3	
Power Factor:	0.90	
Max Belastung (RCR) [W]:	400	
Abstrahl- winkel [°]:	120	
Material Diffusor:	PC	
Typ Diffusor:	OPAL	
Material Gehäuse:	PP	
Farbe Gehäuse:	weiss	
Material Ring:	ABS	
Farbe Ring:	weiß	

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/110
Einbaumaße [mm]:	165/165
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP65/54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Bewegungs- sensor:	ja
DIMM DALI:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	100/390/390
Eigengewicht [kg]:	1.600
Kategorietyp:	Deckenlampe
Produktlinie:	PROXIMA LED EVO PLUS
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	128000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	82000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	41000
ETIM klasse:	EC002892
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	46/2022
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 28 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



