

PROXIMA LED EVO PLUS 3950LM 840 IP65/IP54 I SCHUTZKLASSE OPAL (36W) 390MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	462009
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	36
Lichtstrom [lm]*:	3950
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP+T
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

Runde Aufputz-LED-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und hohe Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Speziell profilierter Diffusor aus schlagfestem PC sorgt für höchste Schlagfestigkeit der Leuchte.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Diese Deckenleuchte ist auch in folgenden Versionen erhältlich:

- mit Funkbewegungssensor,
- mit Funkbewegungssensor und DALI,
- Korridor mit DALI,
- DALI Swich DIMM,
- mit 3-Stunden-Notfallmodul mit Selbsttest.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Durchgängen. Sie ist auch in einer Variante mit Funkbewegungssensor erhältlich, die besonders für den Einsatz in Nutzräumen und Durchgängen empfohlen wird. Sie wird sich auch als allgemeine Lichtquelle bewähren, auch aufgrund des zusätzlichen dekorativen Effekts (Verteilung des indirekten Lichts auf der Montagefläche).


PROXIMA LED EVO PLUS 3950LM 840 IP65/IP54 I SCHUTZKLASSE OPAL (36W) 390MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	36	Material Ring:	ABS
Index:	462009	Farbe Ring:	weiß
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/110
EAN:	5905963462009	Einbaumaße [mm]:	165/165
Lichtstrom [lm]:	3950	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP65/54
Typ Diffusor:	OPAL	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	39.70	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	385/100/385
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.300
Lichtausbeute [lm/W]:	99	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	E	CE-Zertifikat:	45/2022
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Power Factor:	0.93	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000
Material Gehäuse:	PP+T	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Farbe Gehäuse:	weiss	Verteilungstyp:	lambertsch
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Garantie [Jahren]:	5
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 45/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl