

PROXIMA LED HV 20W WEISS IP65 BEWEGUNGSMELDER 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	546334/HV
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	1450
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.


PROXIMA LED HV 20W WEISS IP65 BEWEGUNGSMELDER 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	546334/HV	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/95
EAN:	5905963546334/HV	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP65/54
Leistung [W]:	20	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Bewegungs- sensor:	ja
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.400
Lichtstrom [lm]:	1450	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	73	CE-Zertifikat:	47/2017
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyp:	Deckenlampe
Schutzklasse:	I	Produktlinie:	Serie: Basic
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	110000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Power Factor:	0.53	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Abstrahl- winkel [°]:	120	ETIM klasse:	EC002892
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	PP	PZH-Zertifikat:	HK/K/0389/01/2017
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 10 Juni 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 47/2017