

PROXIMA SMD LED BEWEGUNGSMELDER 24W WEISS NOT3°2H 4000K AUTOTEST

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	546167
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2300
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.

PROXIMA SMD LED BEWEGUNGSMELDER 24W WEISS


NOT3°2H 4000K AUTOTEST

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	546167	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
EAN:	5905963546167	IP-Schutzart:	IP65/54
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Leistung [W]:	24	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	Bewegungs- sensor:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Notfall- beleuchtung [h]:	2
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.700
Lichtstrom [lm]:	2300	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Lichtausbeute [lm/W]:	79	CE-Zertifikat:	94/2019
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyp:	Deckenlampe
Schutzklasse:	I	Autotest:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Produktlinie:	Serie: Standard
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	110000
Power Factor:	0.90	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC002892
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	PP	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	PZH-Zertifikat:	HK/K/0389/01/2017
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/95		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 10 Juni 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 94/2019