

VESPO LED 1161MM BEWEGUNGSMELDER 3750LM PRM IP44 830 (27W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	642944
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	27
Lichtstrom [lm]*:	3750
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM \leq 3. Standardmäßig ist es mit einem 5-poligen Würfel ausgestattet, der den schnellen Anschluss einer weiteren Leuchte ermöglicht.

Verfügbare Versionen:

- mit RCR-Bewegungssensor,
- mit DALI-Steuerung,
- mit LS2 Durchgangs-Verkabelung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.


VESPO LED 1161MM BEWEGUNGSMELDER 3750LM PRM IP44 830 (27W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	27	Material Diffusor:	PC
Index:	642944	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963642944	Farbe Gehäuse:	weiss
Farbtemperatur [K]:	3000	Einbaumaße [mm]:	1060
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtstrom [lm]:	3750	IP-Schutzart:	IP44
Typ Diffusor:	PRM	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	30.50	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Bewegungs- sensor:	ja	Zubehör Enthalten:	Montageunterlegscheiben (2 Stück)
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	2.300
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyp:	Strahlen
Arbeits- modus:	M	Dämmerungs- sensor:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	122	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Energieeffizienzklasse:	D	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 280
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1161/124/60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
SDCM:	≤ 3	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Power Factor:	0.94	Garantie [Jahre]:	5
Max Belastung (RCR) [W]:	400	CE-Zertifikat:	332/2023
		PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0278/20
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 332/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl