FRAGA LED 11W 36ST 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059247
--------	--------

IP-Schutzart: IP43/20

Leistung [W]:

Lichtstrom [lm]*: 640

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index: >80

Energieeffizienzklasse: G

Material Gehäuse: Aluminium, PMMA

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Spotlight-Leuchte mit schmaler Verteilung (36°) und einstellbarer Leuchtrichtung im Bereich von +/- 30° wurde mit modernen und energiesparenden COB-LED-Lichtquellen in einem breiten Leistungsbereich ausgestattet. Das Gehäuse aus Aluminium und PMMA sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs, und der Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Sie ist für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartonplatten- und modulare Decken geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Ideal geeignet für Verbindungsgänge, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleidekabinen von Geschäftsobjekten.



FRAGA LED 11W 36ST 3000K


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	11
Index:	059247
Farbtemperatur [K]:	3000
EAN:	5905963059247
Lichtstrom [Im]:	640
Lichtquelle:	LED modul
Typ Diffusor:	PRM
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø109/60
Nennleistung der Leuchte [W]:	11
Energieeffizienzklasse:	G
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	58
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index:	>80
Abstrahl- winkel [°]:	120

Material Diffusor:	PMMA	
Material Gehäuse:	Aluminium, PMMA	
Farbe Gehäuse:	weiss	
Einbaumaße [mm]:	ø95	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	
IP-Schutzart:	IP43/20	
Montage:	Einbau	
Eigengewicht [kg]:	0.290	
CE-Zertifikat:	<u>352/2023</u>	
Garantie [Jahre]:	5	
Kategorietyp:	Downlight	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000	
ETIM klasse:	EC002892	
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

LIGHT CURVES






FRAGA LED 11W 36ST 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
059858	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44
059841	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
060922	Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W







RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

