

FRAGA LED 4W 36° 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059216
IP-Schutzart:	IP43/20
Leistung [W]:	4
Lichtstrom [lm]*:	270
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	Aluminium, PMMA
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Spotlight-Leuchte mit schmaler Verteilung (36°) und einstellbarer Leuchtrichtung im Bereich von +/- 30° wurde mit modernen und energiesparenden COB-LED-Lichtquellen in einem breiten Leistungsbereich ausgestattet. Das Gehäuse aus Aluminium und PMMA sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs, und der Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Sie ist für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartonplatten- und modulare Decken geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Ideal geeignet für Verbindungsgänge, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleidekabinen von Geschäftsobjekten.


FRAGA LED 4W 36° 4000K

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059216	Material Gehäuse:	Aluminium, PMMA
EAN:	5905963059216	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø85/58
Leistung [W]:	4	Einbaumaße [mm]:	ø75
Nennleistung der Leuchte [W]:	4	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP43/20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	270	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	67	Eigengewicht [kg]:	0.160
Energieeffizienzklasse:	G	CE-Zertifikat:	352/2023
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Downlight
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Abstrahl- winkel [°]:	120	ETIM klasse:	EC002892
Material Diffusor:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



FRAGA LED 4W 36° 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
059858	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44
059841	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
060922	Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W.
NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W.
NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA
LED IP44 9W. NECTRA LED 7W,
FRAGA 11W (060922)

Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 352/2023