LEO PARK LED 30W 3200LM 4000K ASM-1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	599781
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]*:	30
Lichtstrom [lm]*:	3200
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>70
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium

CHARAKTERISTIK

Moderne Parkleuchte, gekennzeichnet durch ein minimalistisches Design des Aluminiumgehäuses. Der PMMA-Diffusor gibt ein angenehmes Licht ab. Dank der Verwendung von Linsenmatrizen stehen 3 Versionen des
Lichtspektrums zur Verfügung:
ASM1 - asymmetrisch mittel - Plätze, Parkplätze, Parkanlagen,
RM2 - Straße mittel - Wohnsiedlungsstraße, Gassen im Park,
SM1 - symmetrisch mittel - Plätze, Parkplätze, Parkanlagen.
Montage direkt am Pfosten mit ø60-65mm Abschluss möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten zur Beleuchtung von Straßen, Gehwegen, bebauten Flächen, Parks, Plätzen und Parkplätzen.

LEO PARK LED 30W 3200LM 4000K ASM-1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	599781	**Farbe Gehäuse:**	schwarzgrau RAL 7016
EAN:	5905963599781	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	430/ø400
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Leistung [W]:	30	**IP-Schutzart:**	IP65
Nennleistung der Leuchte [W]:	30	**Montage:**	auf dem Mast
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -30 bis +40
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	4
Lichtstrom [lm]:	3200	**Kategorietyp:**	Park- und Stadtbeleuchtung
Lichtausbeute [lm/W]:	107	**Kategorie der Anwendung:**	Parkplätze und Radwege
Energieeffizienzklasse:	E	**Version:**	ASM1
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	100000
Farbtemperatur [K]:	4000	**ETIM klasse:**	EC000062
Farb- wiedergabe- index:	>70	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	**Garantie [Jahren]:**	5
Typ Diffusor:	transparent	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	Aluminium	**CE-Zertifikat:**	167/2020

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 167/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl