

MADERA 3 LED 310X310MM1900LM 840 IP44 BEWEGUNGSMELDER PRM WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	497414
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Quadratische oder rechteckige Aufputz-Leuchte mit energiesparenden LED GO! Panels zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute (bis zu 123 lm/W) und eine erhöhte Dichtheit aus. Sie ist in vielen Leistungs-/Lichtstromvarianten erhältlich. Gefertigt aus weiß oder grau pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Blende aus PS streut das Licht gleichmäßig, sie ist in 2 Varianten erhältlich: opal oder prismatisch. Die Leuchte ist dekorativ, in vier Größen und in einer Version mit Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Deckenmontage vorgesehen. Besonders empfohlen für den Einsatz in öffentlichen Räumen von öffentlichen Gebäuden, z. B. Büros, Empfangsbereichen, Korridoren, Treppen, Toiletten. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und eignet sich für Büroarbeiten, bei denen die Konzentration des Sehvermögens oder die Arbeit mit Computermonitoren erforderlich sind (UGR ≤19 in Versionen mit prismatischem Diffusor). Das Gehäuse der Leuchte schützt sie vor dem Eindringen von Feststoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor Wasserströmen aus jeder Richtung.


MADERA 3 LED 310X310MM1900LM 840 IP44 BEWEGUNGSMELDER PRM WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	15	Material Diffusor:	PS
Index:	497414	Farbe Diffusor:	transparent
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963497414	Einbaumaße [mm]:	168/210
Lichtstrom [lm]:	1900	IP-Schutzart:	IP44
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Typ Diffusor:	PRM	Eigengewicht [kg]:	2.200
Bewegungs- sensor:	ja	Garantie [Jahre]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	16.50	CE-Zertifikat:	254/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	Kategorietyt:	raster
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	95000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	310/310/68	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	60000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	29000
Energieeffizienzklasse:	D	Verteilungstyp:	lambertsch
Lichtausbeute [lm/W]:	119	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Schutzklasse:	I	Anleitung:	Download PDF
Farb- wiedergabe- index:	>80	Pliik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 254/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl