


MADERA 3 LED 620X620MM 5200LM 840 IP44 PRM GRAU (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	497155
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	41
Lichtstrom [lm]*:	5200
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Quadratische oder rechteckige Aufputz-Leuchte mit energiesparenden LED GO! Panels zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute (bis zu 123 lm/W) und eine erhöhte Dichtheit aus. Sie ist in vielen Leistungs-/Lichtstromvarianten erhältlich. Gefertigt aus weiß oder grau pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Blende aus PS streut das Licht gleichmäßig, sie ist in 2 Varianten erhältlich: opal oder prismatisch. Die Leuchte ist dekorativ, in vier Größen und in einer Version mit Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Deckenmontage vorgesehen. Besonders empfohlen für den Einsatz in öffentlichen Räumen von öffentlichen Gebäuden, z. B. Büros, Empfangsbereichen, Korridoren, Treppen, Toiletten. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und eignet sich für Büroarbeiten, bei denen die Konzentration des Sehvermögens oder die Arbeit mit Computermonitoren erforderlich sind ($UGR \leq 19$ in Versionen mit prismatischem Diffusor). Das Gehäuse der Leuchte schützt sie vor dem Eindringen von Feststoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor Wasserströmen aus jeder Richtung.

MADERA 3 LED 620X620MM 5200LM 840 IP44 PRM GRAU (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	41	Farbe Diffusor:	transparent
Index:	497155	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbtemperatur [K]:	4000	Einbaumaße [mm]:	535/495
EAN:	5905963497155	IP-Schutzart:	IP44
Lichtstrom [lm]:	5200	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED modul	Eigengewicht [kg]:	6.600
Typ Diffusor:	PRM	Garantie [Jahre]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	43.70	CE-Zertifikat:	254/2023
Farbe Gehäuse:	grau	Kategorietyp:	raster
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	620/620/68	Gleichspannungsbereich [V]:	N.D.
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	95000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	60000
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	29000
Schutzklasse:	I	Verteilungstyp:	lambertsch
Farb- wiedergabe- index:	>80	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Power Factor:	0.93	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PS	Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 254/2023